



## Fiche Technique

### 700N—Coupe-froid compatible avec ferme-porte

Matériel: Aluminium alliage 6063 T5

Garniture en mélange de chloroprène et EPDM noir

- ◆ La garniture de chloroprène et EPDM possède une excellente flexibilité, mémoire de forme et résistance à l'abrasion.
- ◆ Résistant à l'humidité
- ◆ Flexible entre  $-28^{\circ}\text{C}$  et  $90^{\circ}\text{C}$
- ◆ Bonne résistance à l'ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement.
- ◆ Certifié par le BHMA pour conformité à la norme ANSI/BHMA A156.22 Performance Tests for Heat and Cold.
- ◆ 700N est installé en un seul morceau à la tête. Le ferme-porte et/ou bras d'arrêt sera attaché au cadre en vissant au travers du coupe-froid.
- ◆ 700N permet l'installation des barres panique en surface sans avoir à faire une encoche sur le coupe-froid.
- ◆ Les 700N pour installation à la tête sont fournis sans trous d'installation, seuls les 700N pour installation aux jambages seront fournis avec des trous d'installations oblongs.
- ◆ Fournis avec vis auto-perceuse #8
- ◆ Peut être coupé pour permettre l'installation sur des arrêts de porte étroits.
- ◆ Spécifier "coupé pour largeur"

#### Finis disponible:

700N Aluminium naturel

700NA Aluminium anodisé clair

700NB Aluminium anodisé doré

700NDKB Aluminium anodisé bronze foncé

#### Option :

FATT—Fast Attach Tape

Homologations:

